

Кабельная сборка AISG/DB15, IP65

Кабельная сборка для управления RET, AISG(f)/DB15(m), FR-UV внешняя, IP65



СПЕЦИФИКАЦИЯ	
Наружный диаметр кабеля, мм	7,0 мм
Материал оболочки	Термопластичный полиуретан
Тип интерфейса, коннектор А	Разъем AISG FEMALE (IEC 60130-9)
Тип интерфейса, коннектор В	Разъем D-sub MALE 15 контактов высокой плотности
Цвет оболочки	Черный
Тип проводника (данные)	1 витая пара 0,25мм2
Тип проводника (питание)	3 изолированных медных жилы 18 AWG
Степень защиты	IP65

Артикулы	
78634941	Кабельная сборка для управления RET, AISG(f)/DB15(m), FR-UV внешняя, IP65, 0,5 м
78634942	Кабельная сборка для управления RET, AISG(f)/DB15(m), FR-UV внешняя, IP65, 1 м
78634943	Кабельная сборка для управления RET, AISG(f)/DB15(m), FR-UV внешняя, IP65, 2 м
78634944	Кабельная сборка для управления RET, AISG(f)/DB15(m), FR-UV внешняя, IP65, 3 м
78634945	Кабельная сборка для управления RET, AISG(f)/DB15(m), FR-UV внешняя, IP65, 4 м
78634946	Кабельная сборка для управления RET, AISG(f)/DB15(m), FR-UV внешняя, IP65, 5 м
78634947	Кабельная сборка для управления RET, AISG(f)/DB15(m), FR-UV внешняя, IP65, 10 м
78634948	Кабельная сборка для управления RET, AISG(f)/DB15(m), FR-UV внешняя, IP65, 15 м
78634949	Кабельная сборка для управления RET, AISG(f)/DB15(m), FR-UV внешняя, IP65, 20 м
78634950	Кабельная сборка для управления RET, AISG(f)/DB15(m), FR-UV внешняя, IP65, 30 м
78634951	Кабельная сборка для управления RET, AISG(f)/DB15(m), FR-UV внешняя, IP65, 40 м
78634952	Кабельная сборка для управления RET, AISG(f)/DB15(m), FR-UV внешняя, IP65, 50 м
78634953	Кабельная сборка для управления RET, AISG(f)/DB15(m), FR-UV внешняя, IP65, 70 м
78634954	Кабельная сборка для управления RET, AISG(f)/DB15(m), FR-UV внешняя, IP65, 100 м