

Кабельная сборка AISG/DB9, IP67

Кабельная сборка для управления RET, AISG(f)/DB9(m), FR-UV внешняя, IP67



СПЕЦИФИКАЦИЯ	
Наружный диаметр кабеля, мм	7,0 мм
Материал оболочки	Термопластичный полиуретан
Тип интерфейса, коннектор А	Разъем AISG FEMALE + (IEC 60130-9)
Тип интерфейса, коннектор В	Разъем D-sub MALE 9 контактов
Цвет оболочки	Черный
Тип проводника (данные)	1 витая пара 0,25мм2
Тип проводника (питание)	3 изолированных медных жилы 18 AWG
Степень защиты	IP67

Артикулы	
78634969	Кабельная сборка для управления RET, AISG(f)/DB9(m), FR-UV внешняя, IP67, 0,5 м
78634970	Кабельная сборка для управления RET, AISG(f)/DB9(m), FR-UV внешняя, IP67, 1 м
78634971	Кабельная сборка для управления RET, AISG(f)/DB9(m), FR-UV внешняя, IP67, 2 м
78634972	Кабельная сборка для управления RET, AISG(f)/DB9(m), FR-UV внешняя, IP67, 3 м
78634973	Кабельная сборка для управления RET, AISG(f)/DB9(m), FR-UV внешняя, IP67, 4 м
78634974	Кабельная сборка для управления RET, AISG(f)/DB9(m), FR-UV внешняя, IP67, 5 м
78634975	Кабельная сборка для управления RET, AISG(f)/DB9(m), FR-UV внешняя, IP67, 10 м
78634976	Кабельная сборка для управления RET, AISG(f)/DB9(m), FR-UV внешняя, IP67, 15 м
78634977	Кабельная сборка для управления RET, AISG(f)/DB9(m), FR-UV внешняя, IP67, 20 м
78634978	Кабельная сборка для управления RET, AISG(f)/DB9(m), FR-UV внешняя, IP67, 30 м
78634979	Кабельная сборка для управления RET, AISG(f)/DB9(m), FR-UV внешняя, IP67, 40 м
78634980	Кабельная сборка для управления RET, AISG(f)/DB9(m), FR-UV внешняя, IP67, 50 м
78634981	Кабельная сборка для управления RET, AISG(f)/DB9(m), FR-UV внешняя, IP67, 70 м
78634982	Кабельная сборка для управления RET, AISG(f)/DB9(m), FR-UV внешняя, IP67, 100 м