

Оптическая разветвительная сборка MPO(12)/LC-UPC Duplex Uniboot, 8OB SM9/125 OS2

Сборка оптическая разветвительная 8OB SM OS2, MPO12/8(APC)f - LCD EZF, Тип UW, LL

Оптическая сборка MPO/LC Duplex Uniboot предназначена для использования в составе оптических кабельных трактов в ЛВС и СХД ЦОД, и обеспечивает соединения многоволоконных и дуплексных портов коммутационного и/или сетевого оборудования.

Соединители EZF (Easy Flip) обеспечивают высокую плотность коммутации (Push-Pull-Tab) и смену полярности без использования инструмента.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Количество волокон	8 волокон
Тип кабеля	Кабель круглый диэлектрической конструкции
Наружный диаметр кабеля, мм	3,0 мм
Материал оболочки	Низкодымный не содержит галогенов (LSZH)
Тип волокна	SM 9/125 OS2
Тип разъема, сторона A	8F MPO FEMALE
IL, сторона A	$\leq 0,12/0,25$ дБ (тип./макс.)
RL, сторона A	≥ 50 дБ
Тип разъема, сторона B	LC-UPC Duplex Uniboot со сменой полярности
IL, сторона B	$\leq 0,17/0,35$ дБ (тип./макс.)
RL, сторона B	≥ 50 дБ
Полярность	Тип UW
Класс потерь	Уменьшенный уровень потерь (Low Loss)

Артикулы

F335Axxx	Сборка оптическая разветвительная 8OB SM OS2, MPO12/8(APC)f - LCD EZF, Тип UW, LL, [Длина]м (XXX - длина в метрах для значений кратных 1м; для длин до 10м не кратных 1м - X.X)
----------	--